



- Micro poroso (permeable al vapor de agua)
- No altera el aspecto de los materiales
- Buena capacidad de penetración

1 DESCRIPCIÓN

Hidrofugante acuoso basado en silano/siloxano.

2 USOS TÍPICOS

Recomendado para impermeabilización de materiales porosos y no fisurados en fachadas, impidiendo la entrada de agua y protegiéndolos contra las agresiones climáticas.

3 CARACTERÍSTICAS

Acabado:	Transparente
Color:	Incoloro
Substrato:	Soportes porosos
Rendimiento práctico:	4 a 6 m ² /L por capa (Dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación:	Brocha o pulverizador
Tiempo de secado: (a 20 °C y 60 % de humedad relativa)	Cerca de 2 horas (Variable según el tipo de soporte y condiciones de aplicación)
Estabilidad en almacén:	5 años almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C

4 MODO DE EMPLEO

4.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Los soportes deben ser porosos, presentarse bien adheridos, sanos, secos y limpios. Lijar, barrer y retirar polvo u otros contaminantes. Eliminar algas, musgos y mohos con Descontaminante Antibiose (ref. 18-220).

4.2 CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humedad relativa:	Inferior a 80 %
Temperatura del soporte:	2 a 3 °C por encima del punto de rocío No aplicar sobre soportes muy calientes por exposición al sol

4.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Preparación del producto:	Agitar hasta homogeneización completa
Dilución:	Producto listo al uso
Aplicación:	Aplicar Hidro WB Fachadas en una sola capa hasta saturación del soporte, sin que gotee sobre las superficies ya tratadas. Evitar capas gruesas para que los materiales no caleen. En caso de duda, hacer un ensayo de compatibilidad con el soporte

Aquastop es una marca registrada da CIN, S.A.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

**5 OBSERVACIONES**

- 1 – Este producto presenta una tonalidad blanquecina que es invisible después de seco.
- 2 - Dado que este producto está basado en siliconas, se recomienda que durante su aplicación se evite la contaminación de las zonas adyacentes (en metal, madera y cristal), ya que podrá dificultar su limpieza o causar problemas en el pintado posterior.
- 3 - Soportes, preparación de superficie y aplicación deben cumplir con las normas francesas DTU 59.1.

6 SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado en lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Se deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información, la lectura del rótulo del envase y de la ficha de seguridad del producto son fundamentales.

Aquastop es una marca registrada da CIN, S.A.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.