

03/03/2017

Descripción

Es una imprimación selladora ecológica al agua formulada con resinas especiales. diluible con agua y pigmentos de gran resistencia y solidez, que proporcionan superficies de gran relleno, sellado y cubrición. Excelente facilidad de aplicación y nivelación. Muy buen lijado permitiendo obtener superficies pulidas. Se puede plastificar, lacar y esmaltar.

Propiedades y ventajas

- Gran poder de relleno, sellado y cubrición.
- Capacidad de tapar manchas difíciles impidiendo que vuelvan a aparecer.
- Excelente facilidad de aplicación y nivelación.
- Muy buen lijado que permite obtener superficies pulidas y planas.

Datos técnicos

Color	blanco
Aspecto	semimate
Viscosidad	tixotrópica
Secado al tacto	1 hora
Repintado	2-3 horas
Rendimiento	8-10 metros cuadrados por kilo según porosidad de la superficie
Diluyente	agua
Almacenaje	excelente en envase original cerrado a temperatura y humedad normales
Envase	plástico de 750cc y 4 litros

Uso

Es una selladora idónea para la imprimación y sellado de superficies porosas de madera, yeso y escayola. cubre y aísla manchas de humo, hollín, etc...

Se puede considerar una pintura de acabado, aunque se recomienda una vez seca, terminar con una pintura plástica de calidad.

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase.

Aplicar a brocha y rodillo a la viscosidad original o diluyendo un 5-10% con agua.

Si se aplica a pistola, se debe ajustar la viscosidad convenientemente.

Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc...

Las superficies que contengan pinturas viejas deben rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la Adherencia sobre las mismas.

Aplicar una o dos capas, dejando secar a fondo y lijando.